

Blazer - Product information

Blazer is a classic pure new wool upholstery fabric with a billiard cloth felted finish. The fabric is made from premium New Zealand lambswool and benefits from complete integrity right from individual sheep farms to the finished fabric.

Blazer is certified to the EU Ecolabel.



Technical information

UK

Composition
100% Virgin Wool.
Non metallic dyestuffs

Environmental
Rapidly renewable and compostable

Width
140cm minimum

Weight
460g/m² ±5% (645g/lin.m ±5%)

Abrasion Resistance*
Heavy duty / 10 year guarantee
Independently certified to ≥50,000
Martindale cycles

Flammability
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013, AM 18
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
Optional: Please specify when ordering:
BS 5852 Ignition Source 5 when FR treated
BS 7176 Medium Hazard when FR treated
BS 5867-2; Type B Curtains & Drapes when FR treated
EN 13501-1 Adhered Class B, s1,d0 when FR treated
EN 13501-1 Unadhered Class D, s2,d0 when FR treated
Note: Flammability performance is dependent on foam used.

Light Fastness
5 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing
Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Cleaning
Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥50,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we specify this product at >20,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available).

Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Zusammensetzung
100% Schurwolle.
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Umweltfreundlich
Schnell erneuerbar und kompostierbar

Breite
140cm nutzbare Breite

Gewicht
460g/m² ±5% (645g/ftd.M ±5%)

Scheuerfestigkeit*
Schwerer Objektkeinsatz / 10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit ≥50,000
Scheuertouren Martindale

Feuersicherung
EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Sreichholztest)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013, AM 18
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
Bitte bei Auftragserteilung angeben:
BS 5852 Ignition Source 5 wenn mit FR ausgerüstet
BS 7176 Medium Hazard wenn mit FR ausgerüstet
BS 5867-2; Type B Curtains & Drapes wenn mit FR ausgerüstet
EN 13501-1 Adhered Class B, s1,d0 wenn mit FR ausgerüstet
EN 13501-1 Unadhered Class D, s2,d0 wenn mit FR ausgerüstet
Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab

Lichtechtheit
5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit
Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung
Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

*die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥50,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit >20,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage).

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

Contact

UK Head Office: +44 (0)1924 490491
Belgium/France: +32 56 227 266
Germany: +49 7031 60 84 30
Netherlands: +31 7361 25120
Scandinavia: +45 32 55 20 01
USA: +1 616 288 0655
China: +86 (0) 21 6133 1812

www.camirafabrics.com



F

Composition
100% Laine Vierge.
Teintures non métalliques

Écologique
Rapidement renouvelable et compostable

Largeur
140cm minimum

Poids
460g/m² ±5% (645g/m.l ±5%)

Résistance à l'abrasion*
Usage intense / garantie 10 ans. Certificat indépendant ≥50 000 cycles Martindale

Flammabilité
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013, AM 18
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
Prière de le mentionner lors de la commande:
BS 5852 Ignition Source 5 si traitement FR
BS 7176 Medium Hazard si traitement FR
BS 5867-2; Type B Curtains & Drapes si traitement FR
EN 13501-1 Adhered Class B, s1,d0 si traitement FR
EN 13501-1 Unadhered Class D, s2,d0 si traitement FR
Notez: Réaction au feu dépend de la mousse utilisée.

Solidité à la lumière
5 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement
Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Nettoyage
Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une Large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificate indépendant de ≥50,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons ce produit – en interne – à >20,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance de tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans.

Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.

une variation de couleurs peut provenir (commercialement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusives de Camira Fabrics Limited

ES

Composición
100% Lana Virgen.
Tintes no metálicos

Ambiental
Rapidamente renovable y compostable

Ancho
140cm mínimo

Peso
460g/m² ±5% (645g/lin.m ±5%)

Resistencia a la abrasión*
Garantía de 10 años con uso intenso independientemente del certificado de ≥50,000 Ciclos Martindale

inflamabilidad
EN 1021 - 1 (cigarrillo)
EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013, AM 18
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
Con tratamiento adicional de foamizado por favor especificar cuando se requiere en el pedido:
BS 5852 Ignition Source 5 estando con tratamiendo FR
BS 7176 Medium Hazard estando con tratamiendo FR
BS 5867-2; Type B Curtains & Drapes estando con tratamiendo FR
EN 13501-1 Adhered Class B, s1,d0 estando con tratamiendo FR
EN 13501-1 Unadhered Class D, s2,d0 estando con tratamiendo FR
Condiciones ignifugas dependientes del tipo de foam utilizado.

Solidez a la luz
5 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento
Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Limpieza
Limpiar con aspirador con regularidad. Limpiar en seco, o bien lavar con un paño húmedo.

*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥50,000 ciclos Martindal está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente certificamos este producto >20,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles).

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.

as variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited

camira

www.camirafabrics.com

style with substance

Blazer



Task seating



Soft seating



Cigarette & Match



Environmental



Year guarantee



Curtains



Medium Hazard

With Treatment




Fairfield
CUZ47



Wesley
CUZ82



Dunhurst
CUZ58



Ulster
CUZ1F



Bath
CUZ1D



Silverdale
CUZ28



Brighton
CUZ1Q



Sheffield
CUZ1T



Nottingham
CUZ1S



Durham
CUZ14



Dollar
CUZ84



Butterstone
CUZ83



Keil
CUZ85



Lancaster
CUZ1C



Latymer
CUZ33



Surrey
CUZ1E



Plymouth
CUZ1R



St Andrews
CUZ86



Aberdeen
CUZ87



Starley
CUZ88



Goldsmith
CUZ39



Newport
CUZ1L



Aberlour
CUZ1J



Manchester
CUZ1V



Newcastle
CUZ1W



St Martins
CUZ1X



Sussex
CUZ1U



Trevelyan
CUZ31



Rockport
CUZ89



Edge Hill
CUZ90



Oriel
CUZ18



Bryanston
CUZ53



Aston
CUZ02



Salford
CUZ1G



Balliol
CUZ24



Edinburgh
CUZ1Y



Exeter
CUZ1Z



Kingsmead
CUZ67



Magdalene
CUZ21



Handcross
CUZ63



Camphill
CUZ1K



Belhaven
CUZ1H



Knightsbridge
CUZ26



Silcoates
CUZ30



Oxford
CUZ09



Collingwood
CUZ27



Loughborough
CUZ2A



Eastbourne
CUZ46



City
CUZ1A



Imperial
CUZ1B



Wellington
CUZ13



Kimbolton
CUZ66



Glasgow
CUZ1M



Cardiff
CUZ1N



Hull
CUZ1P



Winchester
CUZ12



Napier
CUZ08



Glenalmond
CUZ62



Bromsgrove
CUZ35



Banbridge
CUZ32