

# FURNILANA ()))











Acoustic

### **Products for People**







STEPPE 117489



ICE MENTHA 118937



LAMA 117520







BABY CAMEL



TAPESTRY 118914



PINKY 118884



GREY 027058



STORM 118933



APRICOT 118924



SAGE 118892



BUTTER 118894







TOPAZ 117679



OXFORD 117519



SALMON 119035



AQUA MARINE



ADRIATIC 118194



BLOSSOM 119037



TURQUOISE



SODA LIFE



ANTRACIDE 027151



AVOCADO 117765



KIWI 117485



LIME 117396




BEESWAX 117761



OLIVE 117397



GOLDFISH 271229



AMBER 117398



MOSS 117446



OXIDE 117491



PUMPKIN 117399



MARS 117546



CAPIA 117393



MARSALA 117459



DAMSON 117514



OBSIDIAN 110225



RASPBERRY 117543



BLACKBERRY



TRUFF 117401



BURGUNDY



ORCHID 117394



WALLNUT 117518



FUME 117400

#### Furnilana

## ÖZLEM

#### EN

Composition %80 Wool %20 Polyamide Non Metallic Dyestuffs

Width 140 cm

Weight 460g/m2 ± 5% (640g/lin.m ±5%)

Abrasion Resistance 50.000 Martindale cycles (ISO 12947-2:1998)

Pilling 4/5 (ISO 12945-2:2000)

Color Fastness to Rubbing Dry: 4 (BS EN ISO 105 X12:2002) Wet: 4 (BS EN ISO 105 X12:2002)

Light Fastness 5 (BS EN ISO 105 B02:2014)

#### Flammability

BS EN 1021 -1:2014 Cigarette BS EN 1021 -2:2014 Match

#### Cleaning

Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth

#### Notes

Shade variations may occur batch to batch within commercial tolerances.

#### TR

Karışım %80 Yün %20 Poliamid Zararlı Metal Bulundurmayan Boyalar Kullanılmıştır

**En** 140 cm

**Ağırlık** 460g/m2 ± 5% (640g/lin.m ±5%)

Abrazyon 50.000 Martindale cycles (ISO 12947-2:1998)

Pilling 4/5 (ISO 12945-2:2000)

Sürtme Renk Haslığı Kuru: 4 (BS EN ISO 105 X12:2002) Yaş: 4 (BS EN ISO 105 X12:2002)

Işık Haslığı 5 (BS EN ISO 105 B02:2014)

#### Yanmazlık BS EN 1021 -1:2014 Sigara

BS EN 1021 -2:2014 Kibrit

#### Temizleme

Profesyonel kuru temizleme yapınız. Islak temiz bez ile silinebilir.

#### Not

Üretimler arasında kabul edilebilir seviyede renk ton farkları oluşabilir.

### FR

Composition %80 Laine %20 Polyamid Teintures non métalliques

Largeur 140 cm

Poids 460g/m2 ± 5% (640g/m.l ±5%)

Résistance á l'abrasion 50.000 Martindale tours (ISO 12947-2:1998)

Boulochage 4/5 (ISO 12945-2:2000)

Solidité des couleurs au frottement Sec: 4 (BS EN ISO 105 X12:2002) Mouillé: 4 (BS EN ISO 105 X12:2002)

Solidité à la lumière 5 (BS EN ISO 105 B02:2014)

#### Flammabilité BS EN 1021 -1:2014 Cigarette BS EN 1021 -2:2014 Allumette

Nettoyage Aspirez régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

#### Remarque

Une Variation de couleurs peut provenir Commercialement tolérable

#### ES

**Composición** %80 Lana %20 Polyamid Tintes no metálicos

Ancho 140 cm

Peso 460g/m2 ± 5% (640g/lin.m ±5%)

Resistencia a la abrasión 50.000 Martindale ciclos (ISO 12947-2:1998)

Pilling 4/5 (ISO 12945-2:2000)

Solidez del color al rozamiento

Seco: 4 (BS EN ISO 105 X12:2002) Húmedo: 4 (BS EN ISO 105 X12:2002)

Solidez a la luz 5 (BS EN ISO 105 B02:2014)

#### Inflamabilidad

BS EN 1021 -1:2014 Cigarillo BS EN 1021 -2:2014 Cerilla

#### Limpieza

Limpiar con aspirador con regularidad. Limpiar en seco, o bien lavar con un paño húmedo

#### Nota

Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producer dentro de tolerancas comerciales.



### **Products for People**